

GBW003303 Bladnr. 1

RAW0868

BESTEK CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFCODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ITPlus® Vario-Treebox sandwich systeem o.g.
SGS Intron gecertificeerd

101020 300151 Aanbrengen ITPlus® Combigrid 30/30 Q1 GRK 4C. m2 1,00 V

. Situering: aan de onderzijde van de
. aan te brengen boomkratten volgens
. bestekspostnr. 101030. Hoeveelheid
. resultaatsverplichting betreft netto oppervlak
. excl. overlap.

1. Geotextiel: type ITPlus® NW 16 wit PP. m2 1,00 L

. Leverancier: HTW infiltratietechniek BV
. www.infiltratietechniek.nl

101030 252899 Aanbrengen ITPlus® Sandwich systeem st 1,00 V

. Situering: Boomkrat-units volgens tekening .
. type: ITPlus®Vario-Treebox, geschikt voor boomgroeiplaatsen st 1,00 L
. SGS Intron gecertificeerd.
. Leverancier: HTW Infiltratietechniek BV
. www.infiltratietechniek.nl
. Afmeting element: L x B x H : 600 x 600 x 50/80/100/150* mm.
. Minimale druksterkte: 2405/1061* kN/m2 gecertificeerd
. Maximale vervorming 1mm bij 18,3 kN/m2 belasting
. Materiaal: PP.
. Bruto inhoud 20/30/40/60 liter
. Doorlating coëfficiënt 63%
. Units aan onderzijde voorzien van Combigrid wapeningstextiel
. Units aan bovenzijde voorzien van Geotextiel conform bestekspost 101020.
. Te rekenen met benodigde hulpstukken ter
. verbinding van de ITPlus®Vario-Treebox onderling. (22 st/m2)
. . 1. Verbinding in lengterichting volgens
. voorschriften leverancier.
. . 1. Verbinding in breedterichting volgens
. voorschriften leverancier.
. Onder hulpstukken wordt verstaan:
. - ITPlus®kruisverbinders conisch, minimale laterale treksterkte > 56Kn/m2